

Junttan PMx 26-4

Spezifikationen

Modell	PMx 26-4
Seriennummer	1949
Mäklerlänge	27,8 m
max. vorwärts Neigung	7,12° (1:8)
max. rückwärts Neigung	18,43° (1:3)
max. Seitenneigung	5,71° (1:10)
max. Pfahllänge	18 m
Hammertypen	Junttan SHK 7/8/9
max. Schlaghöhe	
Motorgröße und Diesel	321 kW/430 PS Stage 5
Emissionen Winden	20 t Hammer 12 t Pfahlseil
Transportgewicht	
ohne Kontergewicht und Hammer	60,3 t
mit Kontergewicht und ohne Hammer	72,3 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5	86,1 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5/7	87,3 t
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5/7/9	88,5 t
Oberflächendruck (statisch)	max. 455 kPa (SHK 5/7/8 + 12t)
Oberflächendruck (dynamisch)	max. 710 kPa (SHK 5/7/8 + 12t)

Standard Equipment (2 LKW's)

Rammhauben für Stahlbetonpfähle 30, 35, 40, 45 cm

Jungfern für Stahlbetonpfähle 30, 35, 40, 45 cm

Sozialcontainer als Unterkunft/Pausenraum 3x3m

Materialcontainer 3x3m

Equipment Kiste (Toilette, Jungfer, Dieselstankstelle)

Equipment Kiste (Stromversorgung, Anschlagmittel)

Equipment Kiste Rammhauben

Standard Equipment (2 LKW's)

Stahlbleche 2,3m x 6,0m x 0,03m



AARSLEFF