

# Junttan PMx 26-5

## Spezifikationen

Modell	<b>PMx 26-5</b>
Seriennummer	<b>1959</b>
Mäklerlänge	<b>27,8 m</b>
max. vorwärts Neigung	<b>7,12° (1:8)</b>
max. rückwärts Neigung	<b>18,43° (1:3)</b>
max. Seitenneigung	<b>5,71° (1:10)</b>
max. Pfahllänge	<b>18 m</b>
Hammertypen	<b>Junttan SHK 7/8/9</b>
max. Schlaghöhe	
Motorgröße und Diesel	<b>321 kW/430 PS Stage 5</b>
Emissionen Winden	<b>20 t Hammer 12 t Pfahlseil</b>
Transportgewicht	
ohne Kontergewicht und Hammer	<b>60,3 t</b>
mit Kontergewicht und ohne Hammer	<b>72,3 t</b>
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5	<b>86,1 t</b>
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5/7	<b>87,3 t</b>
mit Kontergewicht und Hammer SHK 5/7/9	<b>88,5 t</b>
Oberflächendruck (statisch)	<b>max. 455 kPa (SHK 5/7/8 + 12t)</b>
Oberflächendruck (dynamisch)	<b>max. 710 kPa (SHK 5/7/8 + 12t)</b>

## Standard Equipment (2 LKW's)

**Rammhauben für Stahlbetonpfähle** 30, 35, 40, 45 cm

**Jungfern für Stahlbetonpfähle** 30, 35, 40, 45 cm

**Sozialcontainer als Unterkunft/Pausenraum** 3x3m

**Materialcontainer** 3x3m

**Equipment Kiste** (Toilette, Jungfer, Dieselstankstelle)

**Equipment Kiste** (Stromversorgung, Anschlagmittel)

**Equipment Kiste Rammhauben**

## Standard Equipment (2 LKW's)

**Stahlbleche** 2,3m x 6,0m x 0,03m



**AARSLEFF**